

KRANTEKNISK TILBUDSSAMMENLIGNING

Egenskap	ABUS		
Kapasitet (kg)			
Spennvidde (mm)			
Byggehøyde topp kran/bunn krok (mm)			
Sikkerhetsavstand over topp kran (mm)	100		
Effektiv heisehøyde (mm)			
Utkjøringsmål høyre (mm)			
Utkjøringsmål venstre (mm)			
Utkjøringsmål travers (mm)			
Kjørehastigheter løpekatt (m/min)			
Kjørehastigheter travers (m/min)			
Heisehastigheter (m/min)			
Kranklasse (DIN/FEM)			
Y-tall (DIN kranklasse x heisehast.) *			
Spenning (V)			
Pris montert og sertifisert (Kr.)			
Garantitid (år)	2 / 4		

* Y-tallet er en hjelpestørrelse som kan brukes når en sammenligner krantilbud. Dersom kranenes pris og fysiske spesifikasjoner ellers er ganske like og passer til behovet, vil det alltid være slik at kranen med det høyeste Y-tallet gir mest ytelse for pengene. Enten i form av større heisehastighet, og derved færre arbeidstimer, for å utføre løftene innfor levetiden. Eller ved flere heisemeter i løpet av levetiden dersom de har samme heisehastighet. Y-tallet sier oss derimot ikke noe om kranens kvalitet og gir alene ingen indikasjon om riktig valg.

Egne notater: